CLASE S
EL CONJUNTO DIESEL PERFECTO

Esta gama muestra el equipamiento profesional de PRAMAC por excelencia.
Estos Grupos ofrecen un conjunto robusto, equipado con un motor Diesel, moderno y económico.

Arranque/Paro remoto inalámbrico

Cuadro automático por fallo de red

MODELO	S6500*	S6000*	S9000*	S9000*
	Monofásico	Trifásico	Monofásico	Trifásico
TRIFÁSICO				
(POTENCIA LTP) kW/kVA		5,5/6,9		8,2/10,3
(POTENCIA COP) kW/kVA		4,5/5,6		7,0/8,8
MONOFÁSICO				
(POTENCIA LTP) kW/kVA	5,3/5,9	2,9/3,2	7,9/8,8	3,4/3,8
(POTENCIA COP) kW/kVA	4,4/4,8	2,7/3,0	6,8/7,6	3,0/3,3
POTENCIA SPEC.				
VOLTAJE Volt	230	400/230	230	400/230
FRECUENCIA Hz	50	50	50	50
FACTOR POTENCIA cosΦ	0,9	0,8/0,9	0,9	0,8/0,9
MOTOR				
MARCA	Yanmar	Yanmar	Lombardini	Lombardini
MODELO	L100N	L100N	25LD330	25LD330
COMBUSTIBLE	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
CILINDRADA cc	435	435	654	654
VELOCIDAD rpm	3000	3000	3000	3000
CILINDROS	1 vertical	1 vertical	2 en línea	2 en línea
REFRIGERACIÓN	Aire	Aire	Aire	Aire
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
CONSUMO				
CONSUMO A 75% de carga L/h	1,4	1,4	2,0	2,0
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO L	5,4	5,4	24,0	24,0
AUTONOMÍA A 75% de carga h	3,9	3,9	12,0	12,0
EMISIONES SONORAS				
NIVEL SONORO LWA dB(A)	105	105	105	105
PRESIÓN ACÚSTICA a 7m dB(A)	80	80	80	80
DIMENSIONES Y PESOS				
LARGO mm	830	830	960	960
ANCHO mm	490	490	641	641
ALTO mm	570	570	667	667
PESO (en seco) Kg	99	108	157	160
TOMAS DE CORRIENTE				
	1 x SCHUKO	2 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO
	1 x 230V 16A	1 x 230V 16A	1 x 230V 32A	1 x 400V 16A
	1 x 230V 32A	1 x 400V 16A		
PROTECCIÓN ALTERNADOR Y TOMAS				
PROTECCIÓN ELÉCTRICA	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
PROTECCION ENCHUFES	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

* Equipo sólo para instalaciones de uso aislado - COP Potencia en Continuo - LTP Máxima Potencia